

Technische Daten

	PW-C25	I1813P-M
Druck	bar	180
Fördermenge	l/h	800
max. Zulauftemperatur	°C	60
Spannung	V	400
Motor	kW	5,0
Umdrehung	U/min	2.800
Hochdruckschlauch	m	12
Lanzen-Set		Doppellanze
Dreckfräser		JA
Gewicht	kg	30
Abmessungen	mm	490x400x930

Inklusive:

- **Schlauchtrommel**
- **12m HD-Schlauch**
- **Doppellanzen-Set**
- **Dreckfräser**
- **Lanzenanschlüsse mit Steckkupplung**
- **Lanzenrohre Edelstahl**



Allgemeine Ausstattung


Flexibel dank dem neuen serienmäßigen Zubehör:

- Die neue Hochdruckpistole mit Steckkupplungssystem
- Lanzen aus Edelstahl mit Stecknippel
- drehbarer Anschluss (keine Schlauchverwindungen)
- 12m HD-Schlauch mit Handverschraubungen
- Hochdruckdüse Niro
- Schlauchtrommel
- optional weiteres Zubehör laut Katalog

- Reinigungsmittelbeimengung: Durch Reinigungsmittelzusaugung aus dem integrierten Tank mit Mengenregulierung (optional lässt sich bei Bedarf das Mittel direkt durch einen einfachen Dreh auf der Lanze beimengen).

- Total-Stop (TST) Abschaltautomatik: nach Nichtverwendung schaltet die Maschine in den Stand By Modus



- Kurbelwellenpumpe, solider Messingpumpenkopf mit Keramikkolben und Edelstahlventilen, verstärkte Kugellager, Long-Life-Manschetten, Druck und Wassermenge einstellbar

 Ihr Händler: