

Technische Daten

	PW-C40	D1915P4 T
Druck	bar	190
Fördermenge	l/h	900
max. Zulauftemperatur	°C	60
Spannung	V	400
Motor	kW	5,1
Umdrehung	U/min	1.400
Hochdruckschlauch	m	15
Lanzen-Set		Doppellanze
Dreckfräser		JA
Gewicht	kg	44
Abmessungen	mm	730x430x810

Inklusive:

- **Schlauchtrommel**
- **15m HD-Schlauch**
- **Doppellanzen-Set**
- **Dreckfräser**
- **Lanzenanschlüsse mit Steckkupplung**
- **Lanzenrohre Edelstahl**



Allgemeine Ausstattung



Flexibel dank dem neuen serienmäßigen Zubehör:

- Die neue Hochdruckpistole mit Steckkupplungssystem
- Lanzen aus Edelstahl mit Stecknippel
- drehbarer Anschluss (keine Schlauchverwindungen)
- 15m HD-Schlauch mit Handverschraubungen
- Hochdruckdüse Niro
- Schlauchtrommel
- optional weiteres Zubehör laut Katalog



- Reinigungsmittelbeimengung: Durch Reinigungsmittelzusaugung aus dem integrierten Tank mit Mengenregulierung (optional lässt sich bei Bedarf das Mittel direkt durch einen einfachen Dreh auf der Lanze beimengen).



Delayed Total-Stop (TSR) Zeitverzögerte Abschaltautomatik: nach 30 Sekunden Nichtverwendung schaltet die Maschine in den Stand By Modus



Langsamlaufende Kurbelwellenpumpe, solider Messingpumpenkopf mit Keramikkolben und Edelstahlventilen, verstärkte Kugellager, Long-Life-Manschetten, Druck und Wassermenge einstellbar

Ihr Händler: